

Как обновить прошивку в регистраторе

Есть несколько способов обновления прошивки в регистраторе:

1. локальный — с помощью usb-флешки
2. удаленный — с помощью браузера (webcomponents должен быть установлен)
3. с помощью ПО IVMS4200

с помощью usb-флешки

1. скачать архив с прошивкой
2. разархивировать архив на флешку (fat32)
3. вставить флешку с прошивкой в регистратор
4. в меню обслуживания в боковом меню пункт: обновление
5. выберите usb-накопитель и прошивку

с помощью браузера (webcomponents должен быть установлен)

The screenshot shows the web interface of a Hikvision DS-7216HGHI-SH DVR. The top navigation bar includes 'Просмотр', 'Архив', 'Журнал', and 'Настройки'. The left sidebar shows a tree view of settings, with 'Обслуживание' highlighted in red. The main content area is titled 'Обслуживание' and contains several sections: 'Перезагрузка' (Restart), 'Импорт файла конфиг.' (Import configuration file), 'Экспорт файла конфиг.' (Export configuration file), and 'удалённое обновление' (Remote update). The 'удалённое обновление' section has a 'Выбор' (Select) button and an 'Обновить' (Update) button. Four pink arrows with numbers 1, 2, 3, and 4 point to the 'Настройки' tab, the 'Обслуживание' menu item, the 'Выбор' button, and the 'Обновить' button respectively. A note at the bottom states: 'Примечание: Процесс обновления займет от 1 до 10 минут, пожалуйста, не выключайте устройство. Устройство будет автоматически перезагружено после обновления.'

Настройка системы

Обновление и Настройки Лог

Перезапуск

Перезагрузка устройства

По умол.

Возобновить Сброс всех параметров, кроме IP, на заводские

По умолч. Восстановление параметров по умолчанию

Экспорт

Параметры устройства

Параметры камеры

Импорт файла конфигурации

Параметры устройства Выбор Импорт

Статус

Параметры камеры Выбор Импорт

Статус

Обновить

ПО Выбор Обновить

Статус

Примечание: Процесс обновления займет от 1 до 10 минут, пожалуйста, не выключайте устройство. Устройство будет автоматически перезагружено после обновления.

с помощью ПО IVMS4200

Файл Система Вид Инструменты Помощь

IVMS-4200

Панель управления Основной ракурс Road Traffic Управление устройством

сервер Группа

Организация

Устройство кодирования

Устройство декодирования

Устройство в EZVIZ облак...

Устройство кодирования ...

Сервер хранения данных

Стрим сервер

Добавить новый тип устр...

Устройство для управления (5)

Добавить устройство Измен Удаление Удал. конфиг. Распределение VCA QR-код Activate Обновить все

Псевдоним IP Серийный номер безопасность | Статус пользо... | Статус HDD | Статус записи | Статус син

185.41.184.210

2132

4mpx

katch

7732NI-S7

удалённая настройка

Система

Информа...

Основное

Время

Обслуж. си...

RS485

Лог

Пользоват...

Камера

Сеть

Хранение

По событию

изображение

Обслуж. системы

Управление

Перезапуск

Вернуться к заводским у...

Импорт файла конфигу...

Экспорт файла конфигу...

Импорт/Экспорт настро...

Обновление

Обновление файла Обновить

Процесс:

Удаленное обновлени...

Удаленное обновление... Обновление...

2

3 - выбрать устройство

4

5 - выбрать файл digicap.dav

6

Устройства Онлайн (17)

Добавить в клиента

IP Тип устройств

192.168.200.20 DS-2CD2142F

192.168.200.17 DS-2CD2132-

192.168.200.67 DS-2CD2712F-I

V5.2.0build 140721 Активно 8000 2015-11-10 12:05:24 Нет